

Linnimax Uni Color



Универсальные пасты для автоматической колеровки

Описание продукта

Универсальные концентрированные колеровочные пасты для автоматической колеровки (тонировки) лакокрасочных материалов производства "Дискон" и "ЛИННИМАКС Профешнл Коутингс Рус".

Область применения	Применяются исключительно для колеровки лакокрасочной продукции Linnimax.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Универсальные - подходят для колеровки водно-дисперсионных и алкидных продуктов ■ Широкий спектр получаемых цветов благодаря уникальным цветным пигментным пастам ■ Позволяет получать долговечные цвета для фасадных продуктов
Состав	Вода, пигменты, стабилизирующие добавки.
Срок годности / гарантийный срок	24 месяца с даты производства
Хранение	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°C.
Упаковка	■ 1 л

Технические параметры

Плотность паст указана в таблице ниже.

НАИМЕНОВАНИЕ	Ср. значение плотности (г/см ³)	Диапазон плотности (г-см ³)
Linnimax Uni Color 70 Rotbraun 1л	2,03	1,98-2,10
Linnimax Uni Color 71 Oxidgelb 1л	1,74	1,69-1,80
Linnimax Uni Color 74 Dunkelblau 1л	1,20	1,18-1,26
Linnimax Uni Color 75 Neutralrot 1л	1,18	1,12-1,19
Linnimax Uni Color 76 Neutralgruen 1л	1,27	1,23-1,30
Linnimax Uni Color 77 Reinweiss 1л	2,16	2,09-2,22
Linnimax Uni Color 78 Signalrot 1л	1,24	1,20-1,27
Linnimax Uni Color 80 Reinorange 1л	1,17	1,13-1,20
Linnimax Uni Color 83 Oxidblau 1л	1,78	1,72-1,83
Linnimax Uni Color 84 Oxidgruen 1л	1,97	1,91-2,03
Linnimax Uni Color 85 Gruengelb 1л	1,60	1,55-1,65
Linnimax Uni Color 86 Oxidbraun 1л	1,58	1,53-1,63
Linnimax Uni Color 88 Brillantgelb 1л	1,24	1,20-1,28
Linnimax Uni Color 90 Schwarz 1л	1,16	1,13-1,20

Применение

Подготовка материала	<p>Перед заливкой в емкость (колбу) дозатора необходимо тщательно перемешать пасту вручную с помощью палочки для размешивания. Нельзя использовать быстрые мешалки и трясти, т. к. в этом случае может образовываться пена. Для заливки использовать воронку.</p> <p>Разлитый / рассыпанный материал необходимо собрать сухим способом, брызги стереть сухой тряпкой, только на последнем этапе можно протереть влажной тряпкой.</p> <p>Необходимо менять воду в емкости щеткодержателя колеровочной машины каждые два дня</p>
Условия применения	<p>Дозирование пигментов осуществлять согласно рецептур колеровки.</p> <p>Максимальные дозировки при ручном дозировании:</p> <p>Дисперсионная краска База 1–3 %, от объема материала.</p> <p>Дисперсионная краска База 3–6 %, от объема материала.</p> <p>Лаки и эмали База 1–4 %, от объема материала.</p> <p>Лаки и эмали База 3–12 %, от объема материала.</p>



Дополнительная информация

Описание опасности / Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не следует есть, пить и курить во время переливания продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в
Контакты	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: info@linnimax.ru
Производитель	GÜRAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Турция

Техническая информация

Состояние на Октябрь 2024

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО "ЛИННИМАКС РУС", ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.linnimax.ru, E-Mail: info@linnimax.ru

ООО "Дискон", ВУ-224704 Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи д. Шебрин, тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by